



# 上海际飞机电设备有限公司

## 际飞机电 GX-FLY 高压水清洗机-防爆型 (附表 3)

型号	压力	流量	功率	电压/频率	最高 温度℃	重量 KGS	外形尺寸 长*宽*高 MM
	BAR(kg/cm <sup>3</sup> )	L/MIN	KW	V/HZ			
防爆型 (电机驱动)							
<b>GF1010A</b>	50~100	10	2.2	380/50	71	72	1050*450*750
<b>GF1410A</b>	50~140	10	3.0	380/50	71	80	1050*450*750
<b>GF1415A</b>	50~140	15	4.0	380/50	71	102	1050*450*750
<b>GF1520A</b>	50~150	20	7.5	380/50	40	156	1150*600*850
<b>GF2015A</b>	50~200	15	7.5	380/50	40	156	1150*600*850
<b>GF2021A</b>	50~200	21	11	380/50	40	270	1250*550*900
<b>GF2530A</b>	50~250	30	15	380/50	40	270	1300*600*900
<b>GF3521A</b>	50~350	21	15	380/50	40	270	1300*600*900
<b>GF1542A</b>	50~150	42	15	380/50	40	270	1300*600*900
<b>GF5015A</b>	50~500	15	18.5	380/50	40	290	1300*600*900
<b>GF5022A</b>	50~500	22	22	380/50	40	330	1350*700*1000
<b>GF5030</b>	50~500	30	30	380/50	40	420	1450*800*1050

### 标准型配置:

- 1、进口工业陶瓷三柱塞泵
- 2、进口调压卸荷安全阀
- 3、防爆电机 dIIbT4
- 4、联轴器
- 5、防爆电控系统 dIIbT4/ dIIbT6
- 6、Y 型结构过滤
- 7、电缆线
- 8、机架四轮小车钢结构 (移动式)
- 9、高压软管 10 米, 选配长度 20 米、30 米
- 10、进口高压喷枪
- 11、进口扇形清洗喷嘴, 选配旋转喷嘴
- 12、压力表

### 标准配件



上海市虹口区广粤路 1500 弄 1 号 207

电话: 021-6592-7760 传真: 021-6592-7761

网站: [WWW.GX-FLY.COM](http://WWW.GX-FLY.COM) [WWW.SHJIFEI.COM](http://WWW.SHJIFEI.COM) 邮箱: [GXFLY@GX-FLY.COM](mailto:GXFLY@GX-FLY.COM)